

El anemometro WindMet entrega los datos de viento (y opcionalmente GPS) a casi cualquier plotter o instrumento, por dos caminos segun el modelo.

1) Por NMEA 2000 (la forma mas universal)

El modelo con puente NMEA 2000 se conecta al bus N2K del barco. El viento aparece como un sensor estandar, sin configuracion especial.

Plotters / marcas compatibles por NMEA 2000:

B&G (Zeus, Vulcan, Triton2) Simrad (NSS, GO)
Raymarine (Axiom, SeaTalkNG) Garmin (GPSMAP)
Furuno Lowrance (HDS, Elite)
...y cualquier equipo con entrada NMEA 2000.

2) Por Wi-Fi / TCP y NMEA 0183

El modelo Wi-Fi/Bluetooth transmite por Wi-Fi (TCP/UDP, puerto 10110) en formato NMEA 0183. Tambien puede dar NMEA 0183 por cable.

Compatible por Wi-Fi / TCP / NMEA 0183:

Apps de navegacion: OpenCPN, Navionics, etc.
Plotters Navico/B&G que aceptan datos por Wi-Fi (GoFree).
Equipos con entrada NMEA 0183 clasica (cable serie).
Conexion TCP: IP 192.168.4.1 - puerto 10110.

Datos que entrega el anemometro

Informacion disponible:

Viento: velocidad y direccion (frase estandar MWV).
GPS: posicion y velocidad (RMC / GGA), si tiene modulo GPS.
Inclinacion del barco (pitch / roll).

Respuesta corta para el cliente

"Se conecta a cualquier plotter con NMEA 2000 (B&G, Simrad, Raymarine, Garmin, Furuno, Lowrance...) y tambien por Wi-Fi / NMEA 0183 a apps y equipos compatibles. El viento se ve como un sensor estandar."

Nota tecnica: la conexion NMEA 2000 nativa (por cable al bus del barco) la da el modelo con puente N2K. El modelo solo Wi-Fi/Bluetooth se conecta por Wi-Fi/TCP, no al bus N2K por cable.